

UP 60/80

POMPA INUNDABILĂ, DE ÎNALTA PRESIUNE,
PENTRU APE REZIDUALE, CU CONCASOR



Pompa UP60/80 este echipată cu un sistem hidraulic în două trepte care crește presiunea maximă. O caracteristică importantă a modelului UP este un concasor cu disc, multicanal, la care riscul de blocare a fost redus la minim. În plus, racordul este echipat cu un ștuț filetat adaptat pentru conectarea unei conducte sau a unui cuplei rapide. Pompa este prevăzută cu protecție termică montată în bobinajul motorului.

APLICAȚIE:

Pompa este destinată funcționării în sistemele de canalizare în condiții de presiune.

Condiții de funcționare:

- Temperatura maximă a lichidului 50°C (60)
- Temperatura maximă a mediului 40°C
- Protecție termică: da
- Clasa de izolație F
- Regim de lucru - continuu
- Grad de protecție - IP68
- pH apă: 4-10
- Densitatea lichidului: 1.2x103kg/m3

Materiale:

- Carcasă motorului: oțel inox AISI 304
- Corp: fonta ASTM
- Arbore și rotor: oțel inox AISI 420
- Turbina: Oțel inox AISI 440
- Etansare mecanică: SiC-SiC
- Cuțite de tăiere: Oțel inox AISI 440
- Viteza de rotație a motorului: 2850RPM
- Lungime cablu: 10 m

↑ Debit/Înălțime de pompare

m

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

l/min →

m³/h →

1

3

5



PARAMETRI

| Denumire | Ridicare (m) | Debit (l/min) | Putere motor (W) | Alimentare (V) | Consum curent (A) | Ștuț (inci) | Dimensiuni (mm) | | Greutate (kg) |
|----------|--------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------|---------------|
| | | | | | | | ÎNĂLȚIME | SUPORT | |
| UP 60/80 | 60 | 80 | 1500 | 230 | 12 | 1¼ | 550 | 250 | 31,5 |